

Акустичний кабель YFAZ



DERZEIT KEIN BILD VERFÜGBAR. | NO IMAGE AVAILABLE.

Застосування: Універсальне застосування: Високоякісний акустичний кабель для домашнього застосування, а також для використання в кінотеатрах, театрах та інших громадських будівлях. Спеціальна конструкція мідного провідника

Конструкція та технічні дані:

Провідниковий матеріал:	безкиснева мідь (OFC)
Конструкція провідника:	клас 5 = багатожильний або клас 6 = дуже тонкі дроти
Ізоляція:	ПВХ
Вогнестійкість:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Допустима зовн. температура, фікс., °C:	-30 - +70 °C
Допустима зовн. температура, рухомо, °C:	-10 - +70 °C
Опір ізоляції:	20 МОм x км



The products and information presented here are for technical calculation only. They are subject to technical progress and in no way represent the ability of shipment. Outer diameters are approximately.

Ідентифікація жил	Поперечні перерізи позначені кольоровою смужкою на дроті:
перетин	Ідентифікація
0.75	чорний відповідно червоний
1.5	червоний
2.5	зелений
4	блакитний
6	фіолетовий
10	жовтий

YFAZ (клас 5)

Конструкція провідника:	клас 5 = гнучкий
Номінальна напруга U₀:	50 V
Номінальна напруга U:	75 V
Випробувальна напруга:	1 kV

part no.	Найменування	RI [Ohm/km]	Lb [mH/km]	Rbv [mm]	w [mm]	h [mm]	Ev [kWh/m]	Cu	G [kg]
031861	2X0.75/0.20 mm stripe: red sheath: black	26	0.57	12	4.9	2.35	0.0423	14	23
032903	2X0.75/0.20 mm stripe: black sheath: transparent	26	0.57	12	4.9	2.35	0.0423	14.4	23

YFAZ (клас 6)

Конструкція провідника:	клас 6 = дуже гнучкий
Номінальна напруга U₀:	50 V
Номінальна напруга U:	75 V
Випробувальна напруга:	1 kV

part no.	Найменування	RI [Ohm/km]	Lb [mH/km]	Rbv [mm]	w [mm]	h [mm]	Ev [kWh/m]	Cu	G [kg]
031807	2X1.5/0.15 mm stripe: red sheath: transparent	13.3	0.55	13	5.8	2.5	0.0621	30	42
031763	2X2.5/0.15 mm stripe: green sheath: transparent	7.98	0.53	18	7.4	3.6	0.096	50	60
031757	2X4.0/0.15 mm stripe: blue sheath: transparent	4.95	0.51	25	9.7	4.5	0.164	80	120
031764	2X6.0/0.15 mm stripe: violet sheath: transparent	3.3	0.5	30	12.5	6.1	0.216	120	141
031765	2X10/0.15 mm stripe: yellow sheath: transparent	1.95	0.49	35	15	7	0.329	200	252

RI	Опір провідника
Lb	Питома індуктивність
Rbv	Радіус вигину, фіксована установка
w	Ширина
h	Висота
Ev	Теплота згоряння (пожежне навантаження)
Cu	Маса міді (GER)
G	маса нетто на 1000 м